JLX

Устройства для тестирования и технического обслуживания электрооборудования

Fullde®
Electric



JLX

Fullde Electric

Переносной Грузовой Блок





НЕТ.	Имя	Значения параметров
1	Режим	LB-100кВт-AC380V-J
2	Имя	Испытательная нагрузка чистого сопротивления
3	Номинальная мощность	100кВт
4	Номинальное напряжение	переменный ток 380 В
5	Номинальная частота	50 Гц
6	Нагрузочное соединение	Соединение звездой
7	Распределение передач	кВт、10 кВт、15 кВт、20 кВт、50 кВт
8	Режим управления	Кнопочное управление локальной панелью
9	Трехфазный дисбаланс	≤±3%
10	Точность сопротивления	≤±3%
11	Параметр управления нагрузкой	Отображение трехфазного напряжения, трехфазного тока, мощности
12	Режим работы	Непрерывная работа
13	Класс изоляции	Ф
14	Метод рассеивания тепла	Принудительное охлаждение
15	Точность измерения	Уровень 0.5
16	Степень защиты IP	IP20
17	Рабочий блок питания	220 В переменного тока
18	Рабочее место	В помещении
19	Размер	307*547*652мм
20	Масса	<70 кг

Система нагрузочного тестирования - банк нагрузки



Банк нагрузки – система тестирования сопротивления/реактивности систем для различных типов энергетических хранилищ таких как генераторы, ИБЭ, батареи, зарядные станции, выпрямители и инверторы

Параметр	Техническое название
Тип нагрузки	Сопротивление, реактивность (Индуктивная, ёмкостная) или смешанная
Коэффициент силы	0.1~1
Номинальная мощность	1кВт ~ 6000кВт (настраиваемая)
Номинальное напряжение	AC: 110В~690В, 3.3кВ/6.6кВ/11кВ/22кВ DC: 24В/48В/270В/500В/750В/1000В/1200В/1800В (Настраиваемая)
Частота загрузки	50Герц/60Герц
Прикладная нагрузка	Приложенная нагрузка плавно регулируется, что позволяет настраивать (прикладывать и снимать) нагрузку в соответствии с различными требованиями
Режимы управления	Локальное (кнопки, ЧМИ), дистанционный (ЧМИ, ноутбук, стойка управления)
Разрешение нагрузки	1кВт/0.75кВар (настраиваемое)
Параметры дисплея	1. Измерение мощности для отображения напряжения, тока, мощности, частоты, времени работы 2. Отображение температуры для слежения за ростом температуры
Объём	Содержание от 4U до 40FT
Режим работы	Продолжительная работа
Изоляция	F
Режим охлаждения	Воздушное, жидкостное охлаждение
Вспомогательная мощность	Внутренняя, внешняя
Расположение установки	В помещении, вне помещения
Цвет	RAL 7035, или другой на выбор
Связь	ModBus TCP, RJ45, RS485, и т.д.
Увеличение нагрузки	Возможно

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	R	LB-3kW-220V-J	485*177*500	20
2	R	LB-6kW-220V-J	485*177*500	30
3	R	LB-10kW-220V-J	600*750*980	55
4	R	LB-30kW-220V-J	600*850*1400	120
5	R	LB-50kW-400V-J	700*850*1600	150
6	R	LB-75kW-400V-J	700*850*1600	180
7	R	LB-100kW-380V-J	307*547*652	70
8	R	LB-100kW-400V-J	700*850*1600	250
9	R	LB-150kW-400V-J	800*1000*1800	350
10	R	LB-200kW-400V-J	800*1000*1800	450
11	R	LB-250kW-400V-J	800*1000*1800	500
12	R	LB-300kW-400V-J	1000*1200*2000	550
13	R	LB-350kW-400V-J	1000*1200*2000	600
14	R	LB-400kW-400V-J	1000*1300*2200	650
15	R	LB-500kW-400V-J	1100*1300*2200	700
16	R	LB-1000kW-10.5kV-J	4000*2438*2591	3800
17	R	LB-1500kW-10.5kV-J	4000*2438*2591	4000
18	R	LB-1800kW-10.5kV-J	6058*2438*2591	5800
19	R	LB-2000kW-10.5kV-J	6058*2438*2591	6200
20	R	LB-2200kW-10.5kV-J	6058*2438*2591	6500
21	R	LB-2500kW-10.5kV-J	7000*2438*2591	7200
22	R	LB-3000kW-10.5kV-J	7000*2438*2591	7500
23	R	LB-3500kW-10.5kV-J	8000*2438*2591	8300
24	R	LB-4000kW-10.5kV-J	9000*2438*2591	9200
25	R	LB-6000kW-690V-J		
26	R	LB-8000kW-690V-J		

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	RL	LB-3kW-3kvar-220V-J	600*750*980	100
2	RL	LB-10kW-10kvar-220V-J	600*750*1335	180
3	RL	LB-40kW-40kvar-380V-J	900*1000*1500	300
4	RL	LB-100kW-100kvar-380V-J	1000*1400*1750	650
5	RL	LB-500kW-500kvar-380V-J	1300*2300*2200	2200
6	RL	LB-1000kW-1000kvar-380V-J	4000*2438*2591	5000
7	RL	LB-1500kW-1500kvar-380V-J	4000*2438*2591	7000
8	RL	LB-2000kW-1350kvar-10.5kV-J	6058*2438*2591	9000

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	RC	LB-3kW-3kvar-220V-J	600*750*980	50
2	RC	LB-10kW-10kvar-220V-J	600*750*1335	100
3	RC	LB-40kW-40kvar-380V-J	900*1000*1500	150
4	RC	LB-100kW-100kvar-380V-J	1000*1400*1750	350
5	RC	LB-500kW-500kvar-380V-J	2000*2438*2591	3000
6	RC	LB-1000kW-1000kvar-380V-J	3000*2438*2591	4000
7	RC	LB-1500kW-1500kvar-380V-J	4000*2438*2591	6000
8	RC	LB-2050kW-1260kvar-10.5kV-J	8000*2438*2591	9000
9	RC	LB-2000kW-1500kvar-10.5kV-J	8000*2438*2591	10000
10	RC	LB-2400kW-1500kvar-10.5kV-J	8000*2438*2591	11000

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	RLC	LB-3kW-3kvar-3kvar-380V-J	750*800*1350	55
2	RLC	LB-10kW-10kvar-10kvar-230V-J	700*800*1600	180
3	RLC	LB-30kW-30kvar-30kvar-400V-J	800*1000*1600	450
4	RLC	LB-50kW-50kvar-50kvar-400V-J	750*1000*1600	600
5	RLC	LB-100kW-75kvar-75kvar-400V-J	2000*1600*2200	800
6	RLC	LB-500kW-500kvar-500kvar-480V-J	4000*2438*2591	6000
7	RLC	LB-1000kW-1000kvar-1000kvar-800V-J	6058*2438*2591	8000

JLX

Fullde Electric

Аренда грузового контейнера



Наше предложение по аренде нагрузочных банков имеет много преимуществ. У нас полнофункциональные и высококачественные группы нагрузок под любые задачи. профессиональные операторы и сервисные центры по всему миру могут оперативно реагировать на ваши запросы. Гибкие условия предлагают как долгосрочную так и краткосрочную аренду. Мы готовы помочь в решении проблемы по тестированию электроэнергии.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИЛУКСИ ГРУПП”
Адрес：Москва, ул.Наметкина,д.10Ак1,204а
Номер телефона：+7 9032124321
Почта：inna@jiluxi.ru , nma@jiluxi.ru
Веб - сайт: www.fullde.ru

Guangdong Fullde Electronics Co., Ltd.
Add.: Baisha 3rd village Industrial Zone,
HumenTown,Dongguan ,Guangdong
Tel: 86-769-81686081
E-mail：sales10@fullde.cn
Web: www.fullde.com