

# HIGH END INSPECTION CONVEYOR


## 高档检查输送机

### 特点 Features

- 模块化设计
- 坚固的设计提高了稳定性
- 检测模式和自动模式
- 感应停板位置精准
- 符合人体工学的设计,使手臂不易疲劳
- 根据客户要求定制机器长度
- 根据客户要求定制停板数量
- 可变的速率控制
- 精确与耐用的激光切割不锈钢导向边
- 兼容SMEMA接口
- Modular design
- Solid design improves stability
- Inspection mode and automatic mode
- Inducing multi-zone position accuracy
- Ergonomic design, make your arms easy
- Custom machine length according to customer's requirement
- Order the number of multi-zone according to customer's requirement
- Variable speed control
- Precision laser and durable cutting stainless structure
- Compatible SMEMA interface

### 技术参数 Technical Parameters

<b>描述</b> Description	此设备相当于SMT机器或电路板装配设备间的操作人员检测台 This device is equivalent to SMD machine or operator testing station of PCB assembly equipment
<b>皮带类型</b> Belt type	防静电皮带 Antistatic oblate belt
<b>输送速度</b> Conveying speed	0.5-20米/分钟或客户指定 0.5-20M/min or customer specified
<b>电源</b> Powersupply	交流110伏或220伏;单相 AC1P110V/220V
<b>功率</b> Power	最大100伏安 Max 100VA
<b>传送高度</b> Transport height	900±20毫米(或客户指定) 900±20mm(Or customized)
<b>传送方向</b> Transport direction	从左到右或从右到左 From left to right or right to left



### 规格参数 Specifications

型号 Model	BH-050LL-N	BH-100LL-N
<b>外形尺寸</b> (长*宽*高,毫米) Dimension(L*W*H MM)	500*852*930	1000*852*930
<b>电路板尺寸</b> (毫米) PCB size(MM)	50*50-460*460	50*50-460*460
<b>重量</b> (公斤) Weight(KG)	75	90

