

Параметр	значение
Размер модуля	500 мм × 250 мм
Шаг пикселей	3,91 мм
Схема сканирования	1/16
Плотность пикселей, шт./м ²	65536
Конфигурация пикселей	1R1G1B полноцветный
Тип светодиодов	SMD1921
Разрешение модуля	128x64
Средняя потребляемая мощность модуля	36 Вт
Ток модуля	16 А
Вес модуля, кг	1,4
Рабочая влажность	10–95% RH (без конденсата)
Количество модулей в кабине	8 шт.
Подключение HUB	Жесткое (HUB)
Максимальный угол обзора	Горизонтальный > 170°; вертикальный > 120°
Оптимальное расстояние просмотра, м	5–60
Рабочая температура, °C	-20... +60
Питание панели	5 В
Питание всего экрана	110–220 В AC / 50 Гц ±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт/м ²	< 600
Средняя потребляемая мощность, Вт/м ²	< 200
Конфигурация источников питания	400 Вт / 4 шт. (по 400 Вт каждый)
Инструменты для сборки/разборки	Шестигранные ключи M1.5T / M2T / M2.5T
Способ обслуживания	Поддерживается фронтальное и тыловое обслуживание
Драйверы светодиодов	Постояннотоковые драйверы SM16380SA
Частота обновления, Гц	3840 / 7680
Цветопередача	4096×4096×4096 (истинный цвет)
Яркость, нит	4000
Срок службы, ч	100 000
Дальность связи, м	< 100

Примечания:

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Особенности продукции:

Это сверхлёгкий и сверхтонкий экран: вес корпуса всего 13 кг, что значительно снижает расходы на транспортировку и монтаж. Благодаря двустороннему обслуживанию (спереди и сзади) установка и сервис становятся быстрыми и удобными, экономя время и затраты. Высокая степень защиты IP65+ обеспечивает надёжную работу в любых уличных условиях, устойчиво к дождю, ветру и пыли.