

Параметр	значение
Условия эксплуатации	Уличные условия
Модель	P2,6
Шаг пикселей	2,6 мм
Плотность пикселей	145125 шт/м ²
Тип светодиодов	SMD1921
Размер модуля(дисплей)	336 x384 мм
Разрешение модуля	128x160
Вес модуля	0,65–0,7 кг
Потребление мощности модуля	65-75 Вт
Режим сканирования	1/20 скан.
Яркость	4000–4500 кд/м ²
Уровень серого	14 бит
Частота обновления	≥ 1920 Гц
Размер кабинета	500x500x500мм
Размер дисплея на кабине	336x384x3 стороны
Вес одного кабинета	15кг
Максимальное потребление мощности	195-225вт
Среднее потребление мощности	60-75вт
Угол обзора	(Г) 120° / (В) 120°
Минимальное оптимальное расстояние	2,6м
Рабочая температура,°C	-25...+80
Температура хранения	-40 ...+90
Входное напряжение	DC 9–36 В
Частота отказов	< 1/50000
Способ управления	Wi-Fi / 4G (опционально)
Срок службы	50 000 ч
Степень защиты	IP65

Примечания:

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Особенности продукции:

Лёгкая конструкция

Вес одного устройства всего около 15 кг, обладает высокой прочностью для эксплуатации на улице.

Высокая яркость

Яркость составляет 4000–4500 кд/м² при низком энергопотреблении.

Пройден тест на ударопрочностьПроведено испытание на устойчивость к ударам для гарантии стабильной работы и безопасности.

GPS-воспроизведение по местоположению

Автоматическая смена рекламы по геолокации: например, воспроизведение ролика KFC при приближении светодиодного табло к магазину KFC.

Многорежимное управление

Поддерживаются варианты подключения: USB / RJ45 / Wi-Fi / 4G.

- ❖ Примечание:Если требуется функция GPS-воспроизведения по точкам, необходимо согласовать это до формирования коммерческого предложения, цена будет отличаться.