Shenzhen LEDTAO Photoelectric Technology CO.,LTD.

Спецификация светодиодного напольного экрана

Версия: P2,6

Параметр	Значение
Условия эксплуатации	В помещении / на открытом воздухе
Модель	P2,6
Шаг пикселя	2,6 мм
Плотность пикселей	147 929 точек/м²
Размер модуля	250×250×16 мм
Разрешение модуля	96×96
Стандартный размера кабинета(Д×Ш×В)	500×500×68 / 500×1000×80 мм
Разрешение кабинета	192×192 / 192×384
Вес модуля	0,65 кг
Тип светодиодов	SMD1515
Режим сканирования	1/32
Яркость (в помещении)	1000–1500 кд/м²
Яркость (на улице)	4000–4500 кд/м²
Контрастность	5000:01:00
Частота обновления	≥ 3840 Гц
Глубина серого	16 бит
Угол обзора	Горизонтальный ≥ 140° / Вертикальный ≥ 140°
Оптимальное расстояние просмотра	≥ 2,6 м
Максимальное энергопотребление	690–800 Вт/м²
Среднее энергопотребление	230–270 Вт/м²
Несущая способность	1,5–2 т/м²
Класс защиты	Лицевая сторона IP65, задняя сторона IP54
Толщина шкафа	60–80 мм
Вес шкафа	500×500: 7–14 кг
Рабочая температура	-20 °C ~ +60 °C
Источник питания	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Срок службы	≥ 100 000 часов
Интерфейс сигнала	Ethernet / HDMI / DVI
Время отклика (интерактив)	≤ 20 мс (опционально)
Сертификаты	CE, FCC, RoHS, CCC
Операционная система	Windows 7 64-бит, Windows 10 64-бит, Windows 10 32-бит
Центральный процессор	Intel Core i7-6200U

Примечания:

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Shenzhen LEDTAO Photoelectric Technology CO.,LTD.

Спецификация светодиодного напольного экрана

Версия：P2,6



Особенности продукции:

1. Высокая несущая способность

Поверхность выдерживает нагрузку 1,5–2 тонны на квадратный метр, подходит для проезда автомобилей и другого тяжелого оборудования. Идеально подходит для автосалонов, выставок и других объектов с повышенными требованиями к нагрузке.

2. Степень защиты IP65, подходит для эксплуатации внутри и снаружи помещений

Лицевая панель пыле- и водонепроницаемая, стабильно работает при сложных погодных условиях на открытом воздухе, обладает отличной устойчивостью к внешней среде.

3. Высокая частота обновления изображения без мерцания

Частота обновления достигает 3840 Гц, картинка плавная, без видимого человеческому глазу мерцания, обеспечивает комфортное визуальное восприятие.

4. Модульная бесшовная сборка

Минимальные зазоры между модулями, быстрый монтаж, простая диагностика и техническое обслуживание в процессе эксплуатации.

5. Стандартные универсальные модули с высокой совместимостью

Базовые модули имеют единый размер 250×250 мм, обладают полной взаимозаменяемостью. Возможна гибкая сборка под любое разрешение и размер экрана, снижает затраты на эксплуатацию в долгосрочной перспективе.

6. Облегченная тонкая конструкция кабинета

Доступны два типоразмера кабинета: 500×500 мм и 500×1000 мм, толщина всего 60–80 мм, вес одного кабинета составляет 7–14 кг. Легкая конструкция снижает нагрузку на несущие элементы, значительно сокращает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, экономит место для хранения.