

Параметр	Значение
Условия эксплуатации	Уличные условия
Модель	P2,5
Шаг пикселей	2,5 мм
Цветопередача	RGB, полноцветный
Светодиоды (LED)	SMD1415
Тип сканирования	1/16
Размер модуля	320×160 мм
Плотность пикселей	160000 пикс/м ²
Разрешение модуля	128×64
Частота обновления	3840 Гц
Яркость	5000 кд/м ²
Подключение	Wi-Fi, USB, 4G
Уровень серого	14 бит
Размер экрана	960×320 мм (Под заказ)
Угол обзора(оптимальный)	(Г) 170° / (В) 120°
Габаритные размеры (с каркасом)	1020×417×116 мм (глубина экрана – 57 мм)
Вес	20 кг
Материал	Алюминиевый профиль + железо + акрил
Степень защиты	IP65
Срок службы	≥1 00 000 ч
Максимальная мощность	400 Вт
Средняя потребляемая мощность	200 Вт
Рабочая температура	-20 °С ~ +60 °С
Рабочее напряжение	DC 9–36 В (подходит для автомобилей 12 В/24 В)
Способ установки	Крепление на крыше автомобиля (специально для транспортных средств)
Гарантийный срок	1 год

Примечания:

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Особенности продукции:

- **Цвет может быть персонализирован**
- **Легковесная конструкция**, вес одного изделия около 21 кг, надежная и долговечная для эксплуатации на открытом воздухе
- **Высокая яркость 4000–4500 кд/м²** при низком энергопотреблении
- **Прошел испытания на устойчивость к вибрациям**, гарантирует стабильную и безопасную работу
- **GPS-точечное воспроизведение**: автоматическая смена рекламы по местоположению (например, видеоролик KFC при прибытии такси к магазину KFC)
- **Множество способов управления**: поддержка USB/RJ45/WiFi/4G (опционально)