

Параметры продукта		
Физические параметры	Состав пикселя	SMD1212
	Шаг пикселя (мм)	1,5625
	Разрешение модуля (точек)	192×108
	Разрешение кабинета(точек)	384×216
	Плотность пикселей (точек / м²)	409600
	Размер модуля (Д×Ш)(мм)	300×168,75
	Размер кабинета (Д×Ш×В) (мм)	600×337,5×31
	Материал кабинета	Алюминиевый сплав
	Компоновка модулей в кабинете (Ш×В)	2×2
	Вес кабинета	4.5кг
Оптические параметры	Глубина обработки цвета (Бит)	13~16
	Контрастность	6500: 1
	Частота обновления (Гц)	3840
	Режим сканирования	1/64
	Яркость белого (нит)	600
	Угол обзора (Г/В °)	170/170
Электрические параметры	Напряжение питания (В)	AC100~240
	Частота сети (Гц)	60
	Макс. потребляемая мощность кабинета (Вт/ед.)	63
	Ср. потребляемая Мощность кабинета (Вт/ед.)	20
	Макс. потребляемая мощность(Вт/м²)	310
	Ср. потребляемая мощность(Вт/м²)	93
Параметры условий	Температура хранения (°C)	- 10...+60
	Рабочая температура (°C)	- 10...+40
	Влажность хранения (отн. влаж.)	10% – 85%, без конденсации
	Рабочая влажность (отн. влаж.)	10% – 85%, без конденсации
	Срок службы светодиодов (час.)	100000
	Обслуживание	Полностью фронтальное

Примечания:

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.