Shenzhen LEDTAO Photoelectric Technology CO.,LTD.

Спецификация популярных стоячих постерных экранов

Версия: P1,25

Параметр	Значение
Условия эксплуатации	Помещение
Модель продукта	**P1,25**
Шаг пикселя	1,25 мм
Тип светодиода	SMD1212
Размер модуля	320 мм × 160 мм
Разрешение модуля	256x128
Плотность пикселей (точек/м²)	640000
Способ сканирования	1/64
Яркость (кд/м²)	400–600 (автоматическая подстройка для помещения)
Контрастность	8000:1
Угол обзора	Г: 160±5°, В: 140±5°
Уровень серого	16 бит
Частота обновления (Гц)	Стандарт ≥ 1920, высокая частота ≥ 3840
Оптимальное расстояние просмотра (м)	1,2-4
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²)	800 (Целое изделие≈ 980 Вт)
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²)	320 (Целое изделие≈ 390 Вт)
Размер экрана (дюймы)	80
Габаритные размеры (мм)	640x1920x50
Вес (кг)	38 (без основания)
Формат питания	AC 100–240 В, 50/60 Гц, автоматическая подстройка широкого напряжения
Способ обслуживания	Переднее/заднее обслуживание (по выбору); быстрая замена модуля на магнитах
Класс защиты	Передняя часть: IP30 / задняя часть: IP20 (SMD)
Способ установки	Напольная установка (с поворотными колёсами / подставкой); соединение нескольких экранов
Рабочая температура	-30 ... +60°C
Материал корпуса	Сталь + алюминий
Срок службы (ч)	≥ 100000

Примечания:

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Shenzhen LEDTAO Photoelectric Technology CO.,LTD.

Спецификация популярных стоячих постерных экранов

Версия: P1,25



Особенности продукции:

- Несколько вариантов шага пикселя, подходит под разный бюджет
- Подключай и используй, не требует профессиональной настройки
- Поддерживает каскадное соединение нескольких устройств
- Четкое изображение высокой четкости, подходит для демонстрации розничной продукции
- Покрытие GOB обеспечивает высокую защиту
- Обслуживание с передней стороны делает эксплуатацию удобнее