



- 框架尺寸：20.5\*12\*11mm
- 滑杆直径：φ4.0
- 功率：1.2-12W
- 电压：DC6-48V
- 电流：0.1-2A
- 行程：0-5mm
- 力量：0-250gf
- 寿命：>100 万次
- 运动方式：拉式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	50	18	2
功率 (20°C)	1.2	2.4	4.8	12
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 (Ω±10% 20°C)			
SDO-0420L-06A**	(6V) 30	(6V) 15	(6V) 7.5	(6V) 3
SDO-0420L-12A**	(12V) 120	(12V) 60	(12V) 30	(12V) 12
SDO-0420L-24A**	--	(24V) 240	(24V) 120	(24V) 45
SDO-0420L-48A**	--	--	--	(48V) 192

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：[sales@zanty.com](mailto:sales@zanty.com)

官网：[www.zanty.com](http://www.zanty.com)