








版次	ECN编号	变更内容	制图/日期
△A0		新版发行	WX 2023/04/20



技术参数 Technical parameter:

● 产品标准/ Rated Voltage	UL1059	IEC60947
● 获得安规及标志 Access to Safety Mark		
● 证书号码/ Certificate No	XXXXXXX	XXXXXXXX
● 额定电压/ Rated Voltage	600V	800V
● 额定电流/ Rated Current	20A	24A
● 线径范围/ Wire range	0.2~2.5mm ²	
● 硬质导线/ Solid wire(AWG)	28-12	
● 软质导线/ Stranded wire(AWG)	28-12	
● 剥线长度/ Wire strip length	8~9mm	8~9mm
● 绝缘耐压/ Withstanding Voltage	3500V	3500V

3	笼式弹簧	05.09.005.0026	SUS301	2	/	FST2.5HT-MID-B笼式弹簧
2	导电件	05.09.006.0020	H65	2	/	借用FST2.5-M-MID导电件
1	主座	04.09.006.0030	PA66	1	/	
序号	名称	料号	材质	数量	图号	备注

未注尺寸公差参照		角度	投影类型	单位	mm	制图	WX 2023-04-20	型号	FST2.5-M-02	Fucon
0~6±0.10	>6~30±0.20	±1°		比例	1:1	审核		名称		
>30~120±0.30	>120±0.50			图号	/	页次	1/1			

