

产品数据

ZTW 铁离子稳定剂

产品介绍

油田酸化压裂工艺和注水系统中，普遍存在离子的稳定问题。铁离子络合剂具有优良的稳定Fe³⁺离子能力，可有效防止铁凝胶沉淀。

应用

- 铁离子稳定剂ZTW-1适用温度小于90℃的环境。
- 铁离子稳定剂ZTW-2适用温度大于90℃的环境。
- 铁离子稳定剂ZTW-3适用地面交联酸施工。
- 视介质中Fe3+含量多少，按0.3%～1.0%的浓度加入铁离子稳定剂即可。

技术指标

名称 指标	ZTW-1	ZTW-2	ZTW-3
外观	均一液体	均一液体	均一液体
密度 (30℃，g/cm ³)	≥1.000	≥1.100	≥1.100
pH 值	≤3.0	≤3.0	≤3.0
凝点（℃）	≤-20.0	≤-15.0	≤-15.0
络合铁离子能力（mg/ml）	≥40	≥45	≥45

包装、贮运

- 包装：采用50L、200L塑桶包装，也可按用户要求包装。
- 贮存：贮存于阴凉通风、干燥的库房内，有效期一年。

更多关于 ZTW 的详细信息请联系卫辉市化工有限公司
卫辉市化工有限公司区域销售负责人或发邮件到 whhgxsk@163.com