

产品数据

WH-7 管道冲洗剂

产品描述

WH-7 由多种高效表面活性剂、润湿反转剂、有机溶剂和其它助剂配制而成。具有较强的渗透作用，能快速渗入钻井过程中在井壁上形成的泥饼中，将泥饼分散剥蚀掉，从而提高水泥浆与接触面的胶结能力。

特性

- 无毒、无嗅、无腐蚀性。
- WH-7 有较强的洗油特性，能有效去除、驱替井中油相物质，将井中亲油界面改变为亲水界面，从而提高水泥浆的胶结能力。
- WH-7 与油基泥浆有较好的相容性。

技术指标

- 外观 均匀无霉变液体

冲洗剂配方

名称	规格	掺量，g	配比
水	50℃热水	600	100
冲洗剂	WH-7	60	10

冲洗剂清洗效果

项目	检测条件	技术指标
清洗效率（10min），%	范氏粘度计外桶沾取原油，转速选为 300r min，溶液温度≥38℃	≥80

将 WH-7 油基冲洗剂稀释配制成 2~50%的水溶液备用，管道冲洗剂用量每口井按 300 米的环空高度设计，也可根据实际固井设计配制。

包装贮运

- 塑料桶，25kg/桶或按客户要求包装。
- 贮运过程中防止包装破损，贮存期为一年。

更多关于 WH-7 的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@ocl.com.cn