

产品数据

CP-55 油井水泥用玻璃微珠

产品描述

CP-55 是一种高性能空心玻璃微珠，主要用于低密度水泥浆的减轻剂（填充剂）。

特性

- CP-55 是一种高性能空心玻璃微珠，具有比重轻、体积大、导热系数低、抗压强度高、流动性好和化学性能稳定的优点。
- 外观为白色流动性粉末
- 一般加量为 5%~30% (BWOC)，可配制出 1.10~1.7 0 g/cm3 之间任意密度的水泥浆。随水泥浆密度增加 CP-55 加量减少，水灰比亦同时减小。稠化时间、流变性、自由水含量均能满足施工要求。
- 适于干混

技术指标

- | | |
|-----------------|---------|
| 外观 | 白色流动性粉末 |
| 水分，% | ≤0.2 |
| 细度（0.315mm筛余），% | ≤3.0 |
| 密度，g/cm³ | ≤0.65 |
| 杂质% | ≤2.0 |

检 测 项 目	技 术 指 标
水泥浆加压密度变化值，g/cm³（40MPa）	≤0.05

表中水泥浆配方：G 级油井水泥，11% CP-55(BWOC)+6% 油井水泥用微硅(BWOC)+1.5% G33S(BWOS)+0.1% USZ(BWOS)，水灰比 0.55

水质：蒸馏水或生活饮用水

包装贮运

- 包装采用外编内塑双层袋装或三复合包装，每袋净含量 10kg。
- 存放本产品的仓库必须通风、干燥、清洁，贮运中不得与有害物质混装混运，防止日晒、雨淋，运输途中须有遮盖物。贮存期为二年。

更多关于 CP-55 信息的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@oc1.com.cn