

产品数据

GR-L 油井水泥胶乳

产品描述

GR-L 油井水泥用胶乳的主要原料为丁苯胶乳，以丁二烯、苯乙烯为主要单体，通过乳液聚合的方式制备得到。GR-L 油井水泥用胶乳具有良好的化学稳定性和机械稳定性，在水泥浆的候凝过程中具有良好的防气窜性能。

特性

- GR-L 主要成分为丁苯胶乳。
- 具有较好的防气窜作用。
- 与各种油井水泥及其它外加剂配伍性好。
- 具有较好的抗盐性，可适用于盐水水泥浆。
- 具有辅助降失水功能，可明显减少降失水剂的用量。
- 一般加量范围：3-10% (BWOS)
- 水泥浆稳定性好，不易破乳，游离液接近于零。
- 水泥浆稠化过渡时间短，接近直角稠化。

技术指标

项 目	指 标
外观	均匀无霉变乳液
初始稠度, Bc/80℃. 46. 5MPa. 45min	≤30
稠化线形突变值, Bc	≤10
过渡时间, min	≤40
失水量, ml/80℃. 6. 9MPa. 30min	≤100
抗压强度, MPa/102℃. 21MPa. 24h	≥14

包装贮运

- 采用塑料桶装，50kg/桶，也可按客户要求包装。
- 运输过程中应注意包装破损，应贮存于阴凉干燥处，贮存期为一年。

更多关于 GR-L 的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@oc1.com.cn