

产品数据

OCL-JCS 磺酸盐聚合物降滤失剂（复合盐水）

产品描述

OCL-JCS 是一种集强抑制性、优良抗盐钙和抗温性能于一体的磺酸盐聚合物高效降滤失剂。该剂是由 AMPS、AM 等单体共聚而成的水溶性高分子聚合物。

特性

- 1. 本产品抑制性强；
- 2. 降滤失效果好、抗复合盐、抗温>150℃；
- 3. 配伍性好、现场应用工艺简单，维护处理方便，处理剂用量小，钻井液成本低，最佳加量在 1-2%。

技术指标

泥浆性能指标

项目		指标					
		低黏型（Ⅰ型）		中黏型（Ⅱ型）		高黏型（Ⅲ型）	
		一级品	二级品	一级品	二级品	一级品	二级品
细度（筛孔 0.59mm 筛余），%		灰白色或微黄色粉末					
水分，%		10.0					
pH 值		10.0					
有效物含量，%		7.0~10.0					
降解残余物，%		85.0					
1%水溶液表观黏度，mPa·s		5.0					
细度（筛孔 0.59mm 筛余），%		≤12.0	15.0~20.0		≥25.0		
复合盐水浆	室温，mL	15.0					
API 滤失量	高温老化后，mL	≤25.0	≤20.0	≤20.0	≤15.0	≤20.0	≤15.0
注：一级品 API 滤失量为 165℃老化后测试，二级品 API 滤失量为 150℃老化后测试。							

包装贮运

- 采用三合一包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重 25Kg。
- 储存于阴凉、干燥、通风处。
- 本产品环保无毒，无腐蚀，接触后水洗即可。

更多关于 OCL-JT 信息的详细信息请联系
奥凯立区域销售负责人或发邮件到 sckfb@ocl.com.cn