

产品数据

OCL-JSN 磺酸盐聚合物降滤失剂（饱和盐水）

产品描述

OCL-JSN 是一种集强抑制性、优良抗盐和抗温性能于一体的磺酸盐聚合物降滤失剂。该剂是由 AMPS、AM 等单体共聚而成的水溶性高分子聚合物。

特性

- 1. 本产品抑制性强；
- 2. 降滤失效果好、抗饱和盐水、抗温>160℃；
- 3. 配伍性好、现场应用工艺简单，维护处理方便，处理剂用量小，钻井液成本低，最佳加量在 1-2%。

技术指标

性能指标

项目		指标						
		低黏型（Ⅰ型）		中黏型（Ⅱ型）		高黏型（Ⅲ型）		
		一级品	二级品	一级品	二级品	一级品	二级品	
细度（筛孔 0.59mm 筛余），%		≤	10.0					
水分，%		≤	10.0					
pH 值			7.0~10.0					
有效物含量，%		≥	85.0					
降解残余物，%		≤	5.0					
1%水溶液表观黏度，mPa·s			≤12.0		15.0~20.0		≥25.0	
饱和盐水浆	API 滤失量，mL		≤6.0			≤5.0		
	HTHP 滤失量，mL		≤30.0	≤20.0	≤30.0	≤20.0	≤30.0	≤25.0
注：一级品 HTHP 滤失量为 220℃老化后 180℃测试，二级品 HTHP 滤失量为 200℃老化后 150℃测试。								

包装贮运

- 采用三合一包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重 25Kg。
- 储存于阴凉、干燥、通风处。
- 本产品环保无毒，无腐蚀，接触后水洗即可。

更多关于 OCL-JT 信息的详细信息请联系
奥凯立区域销售负责人或发邮件到 sckfb@ocl.com.cn