

产品数据

OCL-RQ 防卡润滑剂

产品描述

OCL-RQ 型润滑剂是由多种表面活性剂经精制加工而成，与同类产品相比，具有更优良的润滑性能。OCL-RQ 型润滑剂加入钻井液中，它能在钻头、钻具和其它工具表面形成一层牢固的吸附膜，可大幅度降低钻具在钻进过程中的磨损和粘附卡钻事故的发生，延长钻具使用寿命。OCL-RQ 型润滑剂加入钻井液中，对钻井液流变性无影响，并且具有一定的降滤失作用。本产品无毒、无污染，是一种性能优良的新型钻井液用润滑剂。

特性

- 适用于水基钻井液不分散体系和分散体系，对钻井液流变性无影响。
- 能有效改善水基钻井液的泥饼质量。
- 有一定的降滤失性能。
- 本产品一般推荐加量为 0.5%-1.5%。复杂井（段）可适当增加加量，具体加量视钻井液性能和井下情况通过试验确定，直接在钻井液中添加该剂。

技术指标

• 外观	浅黄色液体
• pH 值	6~8
• 密度, g/cm ³	0.85±0.05
• 润滑系数降低率, %	≥70

包装贮运

- 包装采用塑料桶包装，每桶净含量 25kg。
- 存放本产品的仓库必须通风、干燥、清洁，产品保质期 1 年。

更多关于 OCL-RQ 信息的详细信息请联系
奥凯立区域销售负责人或发邮件到 sckfb@ocl.com.cn