

产品数据

TG-50 加重剂

产品描述

TG-50 加重剂的主要成分为氧化锰，主要用于高比重固井水泥浆体系。TG-50 形态呈颗粒小、无磁性、硬度大、比较面积大的球形颗粒。相对常规加重剂如重晶石、磁铁矿等，TG-50 具有低塑性粘度、高稳定性等特征，可应对高难度固井的需求。

特性

- 主要化学成分为氧化锰；
- 可以制备出不同密度的高比重水泥浆体系；
- 在水泥浆中具有优良的动态、静态沉降稳定性；
- 产品形状大小规则，颗粒间摩擦小，可显著降低高比重水泥浆的塑性粘度和动切力，可用于配制超高比重水泥浆体系。

技术指标

- | | |
|------------------------|----------|
| • 外观 | 无板结粉末 |
| • 密度，g/cm ³ | 4.60±0.2 |
| • 需水量，% | ≤60 |
| • 悬浮液陈放后游离液（20℃/2h），ml | ≤3.5 |

悬浮液组成：300g蒸馏水+600g 加重剂 TG-50

包装贮运

- 采用外编内塑双层袋装或按顾客要求包装，每袋净重 25kg 或按顾客要求包装
- 运输过程中应注意包装破损，应贮存于阴凉干燥处，贮存期为二年。

更多关于 TG-50 信息的详细信息请联系
区域销售负责人或发送邮件到 sckfb@ocl.com.cn

www.ocl.com.cn

奥凯立科技