



Colku

Кондиционер Colku RV

Colku Electrical Appliance Ltd.

Тел:
+86 757 87363068

Электронная почта:
info@colku.com

Факс:
+86 757 87363067

WeChat:
+86 18028121075

WhatsApp:
+852 95188163

Веб-сайт:
<https://www.colkuint.com/>
<https://www.colkuint.ru/>

Адрес: No.84, зона В, промышленный парк Лэпин, район Саншуй,
город Фошань, провинция Гуандун, Китай, 528137.

V250527

О компании Colku

Colku Electrical Appliance Ltd. была основана в 1989 году. С производственным цехом площадью 50000 м² и 4 автоматическими сборочными линиями наша производственная мощность составляет 2000 единиц в день.

За последние 25 года Colku стала ведущим OEM/ODM-производителем кондиционеров для грузовиков и портативных холодильников. Мы предоставляем полный спектр услуг – от проектирования продукта, создания структуры, производства пресс-форм, изготовления первых образцов, сертификации до окончательного производства. Наш завод выполняет такие процессы, как литье пластмасс под давлением, формирование пластмассовых абсорберов, лазерная резка металла, штамповка, гибка, нанесение логотипов, вспенивание, производство компрессоров и финальная сборка.

Colku уделяет особое внимание системе контроля качества и внедрила стандарты ISO 9001 и IATF 16949. Благодаря нашей системе управления MES мы осуществляем строгий контроль на каждом этапе – от поступления материалов, обработки полуфабрикатов, вспенивания, сборки, электрических испытаний, проверки на утечку, окончательной проверки, выборочного тестирования до складирования.

Цифры и факты

- 36 лет опыта в производстве
- 25 года опыта в производстве и инновациях в индустрии мобильного охлаждения
- 4 производственные площадки, 50 000 м² производственных мощностей
- 4 автоматические сборочные линии, 300+ сотрудников, 60 000 единиц продукции в месяц
- Сотрудничество с 22 ведущими международными брендами
- Экспорт продукции в 56 стран
- 1 миллион единиц экспортированной продукции



Патенты и сертификаты



IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 10012 системы управления
Продукция соответствует сертификатам UL, ETL, SAA, GS, CE, CB и имеет более 100 патентов

Содержание

01-02

Кондиционер 12 В для фургона
GCB23A | GCB25A | GCB25Ae

03-04

Кондиционер 48 В для фургона
GCA27 | GCB23C | GCB25C

05-06

Кондиционер 220-240 В для фургона
GCA28 | GCA26 | KCA25

07-08

Эффект установки кондиционера
Результат установки

Кондиционер 12 В для фургона

GCB23A | GCB25A | GCB25Ae



Кондиционер 12 В для фургона

GCB23A



* Ультратонкий
выход воздуха

GCB25A



* DC инверторный
компрессор

GCB25Ae



* DC инверторный
компрессор

Параметры продукта	GCB23A	GCB25A	GCB25Ae
Охлаждающая способность	2100Вт	2300Вт	2300Вт
Входное напряжение	DC 12В	DC 12В	DC 12В
Хладагент	R32	R32	R32
Рабочая температура	16°C ~ 55°C	16°C ~ 55°C	16°C ~ 55°C
Ток	50А(35°C окружающая температура)	50А(35°C окружающая температура)	50А(35°C окружающая температура)
Объем воздуха испарителя	350м³/ч	380м³/ч	380м³/ч
Установленная температура	15°C ~ 30°C	15°C ~ 30°C	15°C ~ 30°C
Вес	24кг/нетто, 30кг/брутто	31кг/нетто, 39кг/брутто	31кг/нетто, 39кг/брутто
Размер продукта			
Размер воздушного распределителя	440*360*10мм	440*440*10мм	350*345*140мм
Размер внешнего корпуса	725*700*185мм	928*872*188мм	928*872*188мм
Размер упаковки	776*752*300мм	993*927*310мм	1010*960*380мм
Количество в упаковке	147шт/20GP 315шт/40GP 360шт/40HQ	84шт/20GP 168шт/40GP 192шт/40HQ	72шт/20GP 144шт/40GP 144шт/40HQ

Кондиционер 48 В для фургона

GCA27 | GCB23C | GCB25C

Кондиционер 48 В для фургона

GCA27



- * DC 48V инверторный компрессор
- * Дизайн теплового насоса

GCB23C



- * Ультратонкий выход воздуха

GCB25C



- * DC инверторный компрессор



Параметры продукта	GCA27	GCB23C	GCB25C
Охлаждающая способность	3000Вт	2400Вт	3100Вт
Обогревательная способность	2840Вт	/	/
Охлаждающая мощность	1300Вт	755Вт	905Вт
Обогревательная мощность	1050Вт	/	/
Входное напряжение	DC 48В	DC 48В	DC 48В
Хладагент	R32	R32	R32
Рабочая температура	-2°C ~ 55°C	16°C ~ 55°C	16°C ~ 55°C
Ток	30А(35°C окружающая температура)	16А(35°C окружающая температура)	19А(35°C окружающая температура)
Объем воздуха испарителя	550м³/ч	350м³/ч	380м³/ч
Установленная температура	16°C ~ 30°C	15°C ~ 30°C	15°C ~ 30°C
Вес	4.4кг/нетто, 5.6кг/брутто (Воздушный распределитель) 33.7кг/нетто, 39кг/брутто (Внешний корпус)	24кг/нетто, 30кг/брутто Монтажный комплект: 3.5кг/брутто	31кг/нетто, 39кг/брутто Монтажный комплект: 3.5кг/брутто

Размер продукта	GCA27	GCB23C	GCB25C
Размер воздушного распределителя	575*510*70.5мм	440*360*10мм	440*440*10мм
Размер внешнего корпуса	920*765*220мм	725*700*185мм	928*872*188мм
Размер упаковки воздушного распределителя	620*510*130мм	776*752*300мм	993*927*310мм
Размер упаковки внешнего корпуса	974*820*276мм		
Количество в упаковке	102шт/20GP 208шт/40GP 236шт/40HQ	147шт/20GP 315шт/40GP 360шт/40HQ	84шт/20GP 168шт/40GP 192шт/40HQ

кондиционер 220-240 В для фургона

GCA28 | GCA26 | KCA25



кондиционер 220-240 В для фургона

GCA28

GCA26

KCA25



- * Компрессор GMCC DC инверторный
- * Конденсатор с микроканалами, более эффективный

- * Меньше вибрации и резонанса
- * Управление через беспроводное приложение

Параметры продукта	GCA28	GCA26	KCA25
Охлаждающая способность	3250Вт	3000Вт	2850Вт
Обогревательная способность	3000Вт	2880Вт	/
Охлаждающая мощность	1240Вт	1050Вт	985Вт
Обогревательная мощность	1050Вт	780Вт	/
Входное напряжение	220-240В	220-240В	220-240В
Хладагент	R32	R32	R32
Рабочая температура	-2°C ~ 55°C	-2°C ~ 55°C	16°C ~ 55°C
Ток	5.6А(35°C окружающая температура)	4.8А(35°C окружающая температура)	4.5А(35°C окружающая температура)
Объем воздуха испарителя	550м³/ч	550м³/ч	550м³/ч
Установленная температура	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C
Вес	4.4кг/нетто, 5.6кг/брутто (Воздушный распределитель) 33.7кг/нетто, 39кг/брутто (Внешний корпус)	4.4кг/нетто, 5.6кг/брутто (Воздушный распределитель) 33.7кг/нетто, 39кг/брутто (Внешний корпус)	4.4кг/нетто, 5.6кг/брутто (Воздушный распределитель) 26кг/нетто, 31кг/брутто (Внешний корпус)

Размер продукта	GCA28	GCA26	KCA25
Размер воздушного распределителя	575*510*70.5мм	575*510*70.5мм	575*510*70.5мм
Размер внешнего корпуса	920*765*220мм	920*765*220мм	915*731*224мм
Размер упаковки воздушного распределителя	620*510*130мм	620*510*130мм	620*510*130мм
Размер упаковки внешнего корпуса	974*820*276мм	974*820*276мм	970*786*280мм
Количество в упаковке	102шт/20GP, 208шт/40GP, 236шт/40HQ	102шт/20GP, 208шт/40GP, 236шт/40HQ	102шт/20GP, 208шт/40GP, 236шт/40HQ

Эффект установки



Эффект установки

