

Colku Electrical Appliance Ltd.



Адрес: No.84, зона В, промышленный парк Лэпин,
район Саншуй, город Фошань, провинция Гуандун,
Китай, 528137.

Тел:
+86 757 87363068

Факс:
+86 757 87363067

Wechat:
+86 18028121075

Электронная почта:
info@colku.com

Веб-сайт:
<https://www.colkuint.com/>
<https://www.colkuint.ru/>

Whatsapp: +852 9518 8163

**ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ДЛЯ
КЕМПИНГА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ**



О компании Colku

Colku Electrical Appliance Ltd. была основана в 1989 году. С производственным цехом площадью 50000 м² и 4 автоматическими сборочными линиями наша производственная мощность составляет 2000 единиц в день.

За последние 25 года Colku стала ведущим OEM/ODM-производителем кондиционеров для грузовиков и портативных холодильников. Мы предоставляем полный спектр услуг – от проектирования продукта, создания структуры, производства пресс-форм, изготовления первых образцов, сертификации до окончательного производства. Наш завод выполняет такие процессы, как литье пластмасс под давлением, формирование пластмассовых абсорберов, лазерная резка металла, штамповка, гибка, нанесение логотипов, вспенивание, производство компрессоров и финальная сборка.

Colku уделяет особое внимание системе контроля качества и внедрила стандарты ISO 9001 и IATF 16949. Благодаря нашей системе управления MES мы осуществляем строгий контроль на каждом этапе – от поступления материалов, обработки полуфабрикатов, вспенивания, сборки, электрических испытаний, проверки на утечку, окончательной проверки, выборочного тестирования до складирования.

Цифры и факты

- 36 лет опыта в производстве
- 25 года опыта в производстве и инновациях в индустрии мобильного охлаждения
- 4 производственные площадки, 50 000 м² производственных мощностей
- 4 автоматические сборочные линии, 300+ сотрудников, 60 000 единиц продукции в месяц
- Сотрудничество с 22 ведущими международными брендами
- Экспорт продукции в 56 стран
- 1 миллион единиц экспортированной продукции



Патенты и сертификаты



IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 10012 системы управления
Продукция соответствует сертификатам UL, ETL, SAA, GS, CE, CB и имеет более 100 патентов

Содержание

01-10 Портативный холодильник

- GF45 / GF65D / GF100D
- GC15 / GC20 / GC26 / CG26e / GC40 / GC40e / GC45 / GC45e / GC60 / GC60e
- TF20 / TF36D / TF40 / DC-15KH / DC-15KC / DC-20KC / DC-25T / DC-35T
- DC-26F / DC-32F / DC-42F / TF-30S / TF-38S / TF-45D / DC-60F / DC-62FD

11-14 Холодильник для использования в автомобиле

- DCR50A / DCR75A / DCR105A / DCS90A / DCS130A / DCS150A / DC-40 / DC-50

15-16 Выдвижной холодильник

- DC21DRG / DC28DRG / DC-23DR / DC-40DR

17-18 Портативный Холодильник с аккумулятором

- GC26P / GC40P / GC45P / GC60P

19-20 Холодильник в зоне подлокотника автомобиля

- BF-11H / BF-8H / DC-10F / DC-15F / DC-18F

ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК



Конструкция
открывалки для
бутылок



С батарейным
отсеком



Гибкая конструкция
с двумя зонами
открывания



Корпус из
нержавеющей стали



Портативный холодильник GF45

Чистая пропускная способность	45Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	Алюминий (внутренняя обшивка), нержавеющая сталь S430 (корпус)
Размер изделия	Д650мм*Ш410мм*В470мм
Размер упаковки	Д710мм*Ш470мм*В530мм
Вес	23кг/нетто, 28кг/брутто
Количество загрузки	144шт/20GP, 300шт/40GP, 300шт/40HQ



Портативный холодильник GF65D Двойная зона

Чистая пропускная способность	65Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	Алюминий (внутренняя обшивка), нержавеющая сталь S430 (корпус)
Размер изделия	Д730мм*Ш460мм*В470мм
Размер упаковки	Д790мм*Ш520мм*В530мм
Вес	25кг/нетто, 31кг/брутто
Количество загрузки	116шт/20GP, 232шт/40GP, 232шт/40HQ



Портативный холодильник GF100D Двойная зона

Чистая пропускная способность	100Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 60Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	Алюминий (внутренняя обшивка), нержавеющая сталь S430 (корпус)
Размер изделия	Д1000мм*Ш530мм*В470мм
Размер упаковки	Д1060мм*Ш590мм*В530мм
Вес	35кг/нетто, 42кг/брутто
Количество загрузки	76шт/20GP, 172шт/40GP, 172шт/40HQ



Компрессорное
охлаждение



Переменная зона:
двойная/одинарная



Дом/
Автомобиль



Функция
Bluetooth



Портативный холодильник GC15

Чистая пропускная способность	15Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), PP (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый / Песчаный
Размер изделия	Д452мм*Ш346мм*В318мм
Размер упаковки	Д507мм*Ш400мм*В378мм
Вес	9кг (нетто), 12кг (брутто)
Количество загрузки	366шт/20GP, 762шт/40GP, 889шт/40HQ



Портативный холодильник GC20

Чистая пропускная способность	19.3Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), PP (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый / Песчаный
Размер изделия	Д452мм*Ш346мм*В368мм
Размер упаковки	Д507мм*Ш400мм*В428мм
Вес	10кг (нетто), 13кг (брутто)
Количество загрузки	305шт/20GP, 635шт/40GP, 762шт/40HQ



Портативный холодильник GC26

Чистая пропускная способность	26Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В365мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В425мм
Вес	13.3кг/нетто,15кг/брутто
Количество загрузки	225 шт/20GP,475 шт/40GP,570 шт/40HQ



Портативный холодильник GC26e

Чистая пропускная способность	26Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш382мм*В365мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В425мм
Вес	12.8кг/нетто,14.5кг/брутто
Количество загрузки	225 шт/20GP,475 шт/40GP,570 шт/40HQ



Портативный холодильник GC45

Чистая пропускная способность	41.5Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В445мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В500мм
Вес	15.5кг/нетто,20кг/брутто
Количество загрузки	160 шт/20GP,328 шт/40GP,410 шт/40HQ



Портативный холодильник GC45e

Чистая пропускная способность	41.5Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш420мм*В443мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В500мм
Вес	14.5кг/нетто,18кг/брутто
Количество загрузки	160 шт/20GP,328 шт/40GP,410 шт/40HQ



Портативный холодильник GC40

Чистая пропускная способность	36Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В465мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В525мм
Вес	14.8кг/нетто,18кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP,380 шт/40GP,475 шт/40HQ



Портативный холодильник GC40e

Чистая пропускная способность	36Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш382мм*В465мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В525мм
Вес	14.3кг/нетто,17кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP,380 шт/40GP,475 шт/40HQ



Портативный холодильник GC60

Чистая пропускная способность	57Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В545мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В600мм
Вес	17.5кг/нетто,22кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP,246 шт/40GP,328 шт/40HQ



Портативный холодильник GC60e

Чистая пропускная способность	57Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш420мм*В543мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В600мм
Вес	16.5кг/нетто,19.5кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP,246 шт/40GP,328 шт/40HQ



Портативный холодильник TF20

Чистая пропускная способность	20Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д600мм*Ш335мм*В300мм
Размер упаковки	Д635мм*Ш370мм*В330мм
Вес	10кг/нетто,11кг/брутто
Количество загрузки	378 шт/20GP,756 шт/40GP,864 шт/40HQ



Портативный холодильник TF36D Двойная зона

Чистая пропускная способность	9.5Л морозильник, 25Л холодильник
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д645мм*Ш375мм*В445мм
Размер упаковки	Д620мм*Ш410мм*В475мм
Вес	14.5кг/нетто,15.5кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP,380 шт/40GP,475 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-15KC

Чистая пропускная способность	15Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д576мм*Ш334мм*В235мм
Размер упаковки	Д630мм*Ш390мм*В290мм
Вес	9кг/нетто,11.8кг/брутто
Количество загрузки	357 шт/20GP,756 шт/40GP,864 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-20KC

Чистая пропускная способность	20Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д576мм*Ш335мм*В286мм
Размер упаковки	Д630мм*Ш390мм*В340мм
Вес	10кг/нетто,13кг/брутто
Количество загрузки	306 шт/20GP,648 шт/40GP,756 шт/40HQ



Портативный холодильник TF40

Чистая пропускная способность	39Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д645мм*Ш375мм*В445мм
Размер упаковки	Д620мм*Ш410мм*В475мм
Вес	14кг/нетто,15кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP,380 шт/40GP,475 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-15KH

Чистая пропускная способность	15Л
Диапазон температур	-18°C~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Принцип нагрева	Нагревательный провод
Входная мощность	30Вт охлаждение, 45Вт нагрев
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д576мм*Ш334мм*В235мм
Размер упаковки	Д630мм*Ш390мм*В290мм
Вес	9кг/нетто,11.8кг/брутто
Количество загрузки	357 шт/20GP,756 шт/40GP,864 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-25T

Чистая пропускная способность	18.8Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д480мм*Ш329мм*В425мм
Размеры упаковки	Д535мм*Ш385мм*В485мм
Вес	10.5кг/нетто,12кг/брутто
Размеры упаковки	240 шт/20GP,480 шт/40GP,600 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-35T

Чистая пропускная способность	30Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д540мм*Ш379мм*В455мм
Размеры упаковки	Д595мм*Ш435мм*В515мм
Вес	12кг/нетто,16.5кг/брутто
Размеры упаковки	192 шт/20GP,392 шт/40GP,490 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-26F

Чистая пропускная способность	26Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д705мм*Ш350мм*В404мм
Размеры упаковки	Д640мм*Ш405мм*В460мм
Вес	16.2кг/нетто, 18.2кг/брутто
Размеры упаковки	240 шт/20GP,480 шт/40GP,510 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-32F

Чистая пропускная способность	32Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д705мм*Ш350мм*В449мм
Размеры упаковки	Д640мм*Ш405мм*В505мм
Вес	17кг/нетто, 19кг/брутто
Размеры упаковки	204 шт/20GP,408 шт/40GP,510 шт/40HQ



Портативный холодильник TF-38S

Чистая пропускная способность	38Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д586мм*Ш432мм*В310мм
Размеры упаковки	Д630мм*Ш475мм*В365мм
Вес	13.6кг/нетто, 16кг/брутто
Размеры упаковки	225 шт/20GP,450 шт/40GP,540 шт/40HQ



Портативный холодильник TF-45D (Двойная зона)

Чистая пропускная способность	42Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д606мм*Ш436мм*В360мм
Размеры упаковки	Д665мм*Ш495мм*В420мм
Вес	17.5кг/нетто, 19.6кг/брутто
Размеры упаковки	165 шт/20GP,345 шт/40GP,414 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-42F

Чистая пропускная способность	42Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д705мм*Ш350мм*В544мм
Размеры упаковки	Д640мм*Ш405мм*В600мм
Вес	18.3кг/нетто, 21кг/брутто
Размеры упаковки	180 шт/20GP,372 шт/40GP,420 шт/40HQ



Портативный холодильник TF-30S

Чистая пропускная способность	30Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д585мм*Ш350мм*В380мм
Размеры упаковки	Д645мм*Ш410мм*В445мм
Вес	13.6кг/нетто, 16кг/брутто
Размеры упаковки	225 шт/20GP,450 шт/40GP,540 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-60F

Чистая пропускная способность	60Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д895мм*Ш445мм*В458мм
Размеры упаковки	Д850мм*Ш510мм*В507мм
Вес	25кг/нетто, 29.5кг/брутто
Размеры упаковки	112 шт/20GP,236 шт/40GP,295 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-62FD (Двойная зона)

Чистая пропускная способность	21Л морозильник, 39Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~5°C морозильник, -5°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д945мм*Ш455мм*В488мм
Размеры упаковки	Д900мм*Ш510мм*В540мм
Вес	28кг/нетто, 32кг/брутто
Размеры упаковки	112 шт/20GP,236 шт/40GP,236 шт/40HQ



Холодильник для использования в автомобиле



Морозильная камера легко снимается



Холодильник/морозильная камера независимы. Регулировка температуры



С выдвижным ящиком для фруктов



Автомобильный холодильник DCR50A

Чистая пропускная способность	6.6Л морозильник, 36Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 60Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш380мм*Д510мм*В525мм
Размеры упаковки	Ш435мм*Д565мм*В570мм
Вес	13.7кг/нетто, 16.4кг/брутто
Размеры упаковки	208 шт/20GP,432 шт/40GP,432 шт/40HQ



Автомобильный холодильник DCR75A

Чистая пропускная способность	10Л морозильник, 62Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 60Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш475мм*Д535мм*В625мм
Размер упаковки	Ш530мм*Д590мм*В670мм
Вес	19.2кг/нетто, 23.1кг/брутто
Размеры упаковки	108 шт/20GP,240 шт/40GP,240 шт/40HQ



Автомобильный холодильник DCR105A

Чистая пропускная способность	22Л морозильник, 82Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 65Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш475мм*Д535мм*В810мм
Размер упаковки	Ш530мм*Д590мм*В855мм
Вес	23.4кг/нетто, 27.4кг/брутто
Количество загрузки	72 шт/20GP,160 шт/40GP,240 шт/40HQ



Автомобильный холодильник DCS90A

Чистая пропускная способность	16Л морозильник, 74Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 65Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш420мм*Д490мм*В975мм
Размер упаковки	Ш475мм*Д545мм*В1025мм
Вес	22.3кг/нетто, 26.6кг/брутто
Количество загрузки	96 шт/20GP,192 шт/40GP,192 шт/40HQ



Автомобильный холодильник DCS130A

Чистая пропускная способность	30Л морозильник, 100Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 65Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш420мм*Д560мм*В1300мм
Размер упаковки	Ш475мм*Д615мм*В1345мм
Вес	30кг/нетто, 32кг/брутто
Количество загрузки	42 шт/20GP,86 шт/40GP,86 шт/40HQ



Автомобильный холодильник DCS150A

Чистая пропускная способность	30Л морозильник, 120Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 65Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш420мм*Д560мм*В1500мм
Размер упаковки	Ш475мм*Д615мм*В1545мм
Вес	33кг/нетто, 40кг/брутто
Количество загрузки	42 шт/20GP,86 шт/40GP,86 шт/40HQ



Автомобильный холодильник DC-40

Чистая пропускная способность	4Л морозильник, 32Л холодильник
Диапазон температур	-12°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш446мм*Д523мм*В563мм (с рамой для крепления) Ш381мм*Д523мм*В523мм (без рамы для крепления)
Размер упаковки	Ш595мм*Д520мм*В630мм
Вес	15кг/нетто, 18кг/брутто
Количество загрузки	126 шт/20GP,255 шт/40GP,340 шт/40HQ

Автомобильный холодильник DC-50

Чистая пропускная способность	4Л морозильник, 43Л холодильник
Диапазон температур	-12°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш446мм*Д525мм*В563мм (с рамой для крепления) Ш381мм*Д525мм*В523мм (без рамы для крепления)
Размер упаковки	Ш595мм*Д520мм*В630мм
Вес	16кг/нетто, 19кг/брутто
Количество загрузки	126 шт/20GP,255 шт/40GP,340 шт/40HQ

Выдвижной холодильник



Встроенный дизайн



Для транспортных средств и лодок



Антивибрационный дизайн



Ящичный холодильник DC21DRG

Чистая пропускная способность	21л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д572 мм*Ш440мм* В270мм
Размеры упаковки	Д625мм* Ш495мм* В325мм
Вес	13кг/нетто, 18кг/брутто
Количество загрузки	280 шт/20GP, 588 шт/40GP, 672 шт/40HQ



Ящичный холодильник DC28DRG

Чистая пропускная способность	28л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д682мм*Ш440мм*В270мм
Размер упаковки	Д735мм*Ш495мм*В325мм
Вес	13.5кг/нетто, 18.5кг/брутто
Количество загрузки	231 шт/20GP, 497 шт/40GP, 568 шт/40HQ



Ящичный холодильник DC-23DR

Чистая пропускная способность	23л
Диапазон температур	-12°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д713мм*Ш440мм*В205мм
Размер упаковки	Д770мм*Ш515мм*В280мм
Вес	16кг/нетто, 21кг/брутто
Количество загрузки	256 шт/20GP, 552 шт/40GP, 612 шт/40HQ



Ящичный холодильник DC-40DR

Чистая пропускная способность	40л
Диапазон температур	-16°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д836мм*Ш590мм*В300мм
Размер упаковки	Д890мм*Ш665мм*В390мм
Вес	29кг/нетто, 36кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP, 246 шт/40GP, 308 шт/40HQ



Быстрое
охлаждение



Со съемной
батареей



Переменная зона
двойная/одинарная



Конструкция с
тягой и колесами

ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С АККУМУЛЯТОРОМ



Выход Type-c
USB-выход
Вход постоянного тока
Индикатор заряда батареи
переключатель питания
Выход постоянного тока

Батарея GP80

Ёмкость	192Втч
Вход постоянного тока	DC 10V-30V/100Вт MAX
Выход постоянного тока	11-14В/8А
Выход USB-A	5В, 2.4А
Выход USB-C	5В, 3А
Доступная мощность	≤ 100Вт
Размер изделия	Д228мм*Ш157мм*В44мм
Размер упаковки	Д252мм*Ш132мм*В172мм
Вес	1.96 кг/нетто, 2.96 кг/брутто



Портативный холодильник с аккумулятором GC26P

Чистая пропускная способность	26Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	38ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В365мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В425мм
Вес	15.26кг/нетто, 16.96кг/брутто
Количество загрузки	225 шт/20GP, 475 шт/40GP, 570 шт/40HQ



Портативный холодильник с аккумулятором GC40P

Чистая пропускная способность	36Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	33ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В465мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В525мм
Вес	16.76кг/нетто, 19.96кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP, 380 шт/40GP, 475 шт/40HQ



Портативный холодильник с аккумулятором GC45P

Чистая пропускная способность	41.5Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	30ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В445мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В500мм
Вес	17.46кг/нетто, 21.96кг/брутто
Количество загрузки	160 шт/20GP, 328 шт/40GP, 410 шт/40HQ



Портативный холодильник с аккумулятором GC60P

Чистая пропускная способность	57Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	22ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В545мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В600мм
Вес	19.46кг/нетто, 23.96кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP, 246 шт/40GP, 328 шт/40HQ



Холодильник в зоне подлокотника автомобиля



Функция
охлаждения
и подогрева



Защита от
перенапряжения



Двойной
подстаканник/
Держатель для
двух стаканов



Холодильник в зоне подлокотника автомобиля BF-11H

Чистая пропускная способность	11Л
Диапазон температур	-18°C~10°C/10°C~55°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Принцип нагрева	Нагревательный элемент
Входная мощность	30Вт охлаждение, 45Вт нагрев
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш553мм*Д237мм*В342мм
Размер упаковки	Ш590мм*Д295мм*В398мм
Вес	8.5кг/нетто, 9.6кг/брутто
Количество загрузки	330 шт/20GP, 700 шт/40GP, 840 шт/40HQ

Холодильник в зоне подлокотника автомобиля BF-8H

Чистая пропускная способность	8Л
Диапазон температур	-18°C~10°C/10°C~55°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
НПринцип нагрева	Нагревательный элемент
Входная мощность	30Вт охлаждение, 45Вт нагрев
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д493мм*Ш248мм*В220мм
Размер упаковки	Д550мм*Ш305мм*В280мм
Вес	9кг/нетто, 11кг/брутто
Количество загрузки	608 шт/20GP, 1248 шт/40GP, 1404 шт/40HQ



Холодильник в зоне подлокотника автомобиля DC-10F

Чистая пропускная способность	10Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размеры продукта	Д459мм*Ш210мм*В320мм
Размеры упаковки	Д515мм*Ш275мм*В385мм
Вес	8кг/нетто, 9.8кг/брутто
Количество загрузки	496 шт/20GP, 996 шт/40GP, 1172 шт/40HQ



Холодильник в зоне подлокотника автомобиля DC-15F

Чистая пропускная способность	14Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 35Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д532мм*Ш 230мм*В334мм
Размер упаковки	Д600мм*Ш295мм*В395мм
Вес	9кг/нетто, 11.5кг/брутто
Количество загрузки	320 шт/20GP, 665шт/40GP, 798шт/40HQ

Холодильник в зоне подлокотника автомобиля DC-18F

Чистая пропускная способность	16Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 35Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размеры продукта	Д532мм*Ш230мм*В384мм
Размеры упаковки	Д600мм*Ш295мм*В445мм
Вес	9.5кг/нетто, 12кг/брутто
Количество загрузки	330 шт/20GP, 665 шт/40GP, 762 шт/40HQ