

LMZT-10 充气柜专用穿心电流互感器

LMZT-10 Special through-core current transformer for gas-filled cabinets

型号及其含义 Model and its meaning

L	M	Z	T	-	10
					电压等级
					结构代号
					一体式
					三相
					电流互感器
					Voltage level
					Structure code
					Integrated type
					Three-phase
					Current transformer



技术参数 Technical parameters

- 额定频率：50Hz 或 60Hz
- 额定二次电流：5A 或 1A
- 额定短时热电流：40kA,2s
- 额定连续热电流：1200%I_n
- 负荷的功率因数：COC < P=0.8（滞后）
- 仪表保安系数（测量）：FS < 10
- 准确限值系统（保护）：10P10,10P15,10P20
- Rated frequency: 50Hz or 60Hz
- Rated secondary current: 5A or 1A
- Rated short-term thermal current: 40kA,2 seconds
- Rated continuous thermal current: 1200%I_n
- Power factor of load: COC < P=0.8 (lag)
- Instrument security factor (measurement) : FS < 10
- Accurate limit system (protection) : 10P10,10P15,10P20



型号 Model	用途 Purpose	测量电流互感器 Measure the current transformer			保护电流互感器 Protect the current transformer			双绕组电流互感器 Double-winding current transformer			
	稳定一次 电流 Stabilize the primary current	准确级及额定负载 Accuracy level and rated load (VA)			准确级及额定负载 Accuracy level and rated load (VA)			准确级及额定负载 Accuracy level and rated load (VA)			
		0.2s	0.2	0.5	10P10	10P15	10P20	0.2s	0.5	10P15	10P10
LMZT-10	75	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	100	-	-	2.5	-	-	-	-	1	-	-
	150	-	-	2.5	2.5	-	-	-	1.5	-	-
	200	-	2.5	2.5	5	-	-	-	2.5	-	5
	300	2.5	2.5	5	5	-	-	-	2.5	-	5
	400	5	5	5	7.5	-	-	-	5	-	7.5
	500	5	5	10	10	-	-	-	5	-	10
	600	5	10	10	10	-	-	-	5	-	10
	800	10	10	10	10	-	-	-	5	-	10

外形图及安装尺寸 Outline and mounting dimensions

