米兰春天系列断桥幕墙窗　窗类产品技术说明　【25年1月】

Milan Spring Series Thermal Break Curtain Wall Window Technical Description [Jan. 2025]

标准产品基础信息 Standard Product Basic Information	物理性能等级 Physical Performance Grade	水密性能 __级　气密性能 __级　抗风压性能 __级　隔音性能 __级　保温性能 __级 Water Tightness: Grade ____　Air Tightness: Grade____　Wind Pressure Resistance: Grade____　Sound Insulation: Grade____　Thermal Insulation: Grade____							
	开启方式 Opening Method	□外开窗　□外悬窗　□内开窗　□外开上悬　□内开内倒　□外对开窗　□内对开窗　□超大内开内倒窗　√推拉窗 □侧左窗　□窗移窗　□提升窗　□电动天窗 □Outward Opening　□Outward Tilt　□Inward Opening　□Outward Tilt & Turn　□Inward Tilt & Turn　□Outward Double Casement Window　□Inward Double Casement Window　□Extra Large Inward Tilt & Turn　√Sliding Window □Side-Pressure　□Tilt & Slide　□Lifting Window　□Electric Skylight							
	标配型材参数（单位：mm）Standard Profile Parameters (Unit: mm)	型材厚度 Profile Thickness	框壁厚 Frame Wall Thickness	玻璃壁厚 Glazing Sash Wall Thickness	纱扇壁厚 Mesh Sash Wall Thickness	颜色 Color	框深度 Frame Depth	框可视面 Frame Visible Surface	梃可视面 Mullion Visible Surface
		2.2~4.0	4.0	2.2		外色：氟碳灰 氟碳深咖 Exterior: Fluorocarbon Grey, Fluorocarbon Deep Coffee 内色：氟碳灰 氟碳深咖 Interior: Fluorocarbon Grey, Fluorocarbon Deep Coffee	175	37	
		扇可视面 Sash Visible Surface	纱扇完全/上方可视面 Mesh Visible Surface / Top Visible Surface	玻璃厚度 Glazing Sash Thickness	下方可视面 Bottom Visible Surface	加厚下轨壁厚 Thickened Bottom Track Wall Thickness	产品等级：形象级 Product Grade: Image Grade	可做结构 Structure Options	可做固定窗、平推窗 Fixed Window, Side-Hung Window
		55.5							
	标准玻璃配置 Standard Glass Configuration	扇标配玻璃 Sash Standard Glass	6mm+20Ar+6mm 白玻钢化玻璃 6mm+20Ar+6mm Clear Tempered Glass	固定标配玻璃 Fixed Standard Glass	6mm+20Ar+6mm 6mm+20Ar+6mm Clear Tempered Glass	计价面积 Biling Area	不足1㎡按1㎡计价 Less than 1㎡ billed as 1㎡		
	类型 Type	物料名称 Material Name	品牌 Brand	材质/种类 Material / Type	规格（mm） Specification (mm)		颜色规范 Color Specification	备注 Remarks	
	标配玻璃参数 Standard Glass Parameters	标配玻璃 Standard Glass	信义 Xinyi Glass	白玻 Clear Glass	6mm（厚度） 6mm (Thickness)		木纹色、瓷泳色、电泳色、阳极氧化色等特殊颜色不可定制 Wood Grain, Procelain, Electroplated, Anodized colors, etc., special colors cannot be customized	透光度：89.4% Transmittance: 89.4%	
	标配压线参数 Standard Beading Line Parameters	标配固定压线 Standard Fixed Beading Line	兴发 Xingfa Aluminium	6063-T5	压线类型 Beading Line Type □方压线 Square Beading Line □斜边压线 Chamfered Beading Line □圆弧压线 Round Beading Line	齐平类型 Flush Type □内齐平 Inner Flush □外齐平 Outer Flush □内外齐平 Double Flush			
	标配隔热条参数 Standard Thermal Strip Parameters	标配框/中柱隔热条 Standard Frame / Mullion Thermal Strip	/	/	C20		黑色 Black	xx	
		标配上下轨隔热条 Standard Top/ Bottom Track Thermal Strip						xx	
		标配扇隔热条 Standard Sash Thermal Strip	泰诺风 Technoform		/			xx	
	标配纱网参数 Standard Mesh Parameters	标配纱网 Standard Mesh	/	聚酯纤维 Polyester Fiber	丝径（mm） Wire Diameter (mm) /	目数（目） Mesh Inter Space (Mesh) /	黑色 Black	xx	
	标准五金参数 Standard Hardware Parameters	标配锁具 Standard Lock	/	铝合金 Aluminum Alloy	/		灰色/黑色 Grey / Black	xx	

	类型 Type	产品 Product	产品名称 Product Name	品牌 Brand	材质 Material	规格 Specification	颜色 Color	xx	
选配产品基础信息 Optional Product Basic Information	选配五金参数 Optional Hardware Parameters	执手类 Handle Type	□密码锁 Code Lock	xx	xx	xx	x色	xx	
			□PH175 带钥匙扁执手 PH175 Flat Handle with Key	xx	xx	xx	x色	xx	
			□希美克带钥匙高执手 CMECH High Handle with Key	xx	xx	xx	x色	xx	
			□德国好博 HOPPE	xx	xx	xx	x色	xx	
			□平开窗安全限位器 Safety Restrictor for Casement Window	xx	xx	xx	x色	xx	
			□按压式儿童执手 Push-Button Child Safety Handle	xx	xx	xx	x色	xx	
			□无基座执手 Handle Without Base	xx	xx	xx	x色	xx	
		智能类 Smart Type	□智能电动平开窗系统 （手自一体） Smart Electric Casement Window System (Manual / Auto Combined)	xx	xx	xx	x色	xx	
			□智能开窗电机 （天窗/外悬窗专用） Smart Window Opener Motor (For Skylight/ Tilt Window)	xx	xx	xx	x色	xx	
			□风光雨感应器 Wind, Light, Rain Sensor	xx	xx	xx	x色	xx	
			□天猫精灵 Tmall Genie	xx	xx	xx	x色	xx	
			□门窗报警器 Window / Door Alarm	xx	xx	xx	x色	xx	
			□新风系统 Fresh Air System	xx	xx	xx	x色	xx	
			□备用电源 Backup Power	xx	xx	xx	x色	xx	
			□防坠绳 Safety Rope	xx	xx	xx	x色	xx	
	选配玻璃参数 Optional Glass Parameters	类型 Type	产品名称 Product Name	品牌 Brand	平方数（㎡） Area（㎡）	中空玻璃 Insulated Glass	夹胶玻璃 Laminated Glass	木架平方数 Wooden Frame	备注 Remarks
		大玻璃 Large Glass	大玻璃选配 Large Glass Optional	信义 Xinyi Glass	S≤2.5	5mm+22Ar+5mm	5mm白玻+1.52pvb+5mm 白玻+15Ar +5mm 白玻 5mm Clear Glass+1.52pvb+5mm Clear Glass+15Ar +5mm Clear Glass	xx	xx
					2.5＜S≤3.2	6mm+20Ar+6mm		xx	xx
					3.2＜S≤5.0	8mm+16Ar+8mm		xx	xx
					xx	xx	xx	xx	xx
					xx	xx	xx	xx	xx
		特殊玻璃（单位：mm） Special Glass (Unit: mm)	√镀膜玻璃 Coated Glass	xx					
			√LOW-E玻璃 LOW-E Glass	xx					
			□弯钢玻璃 Heat Bent Tempered Glass	xx					
			√磁控百叶 Magnetic Control Shutters	xx					
			□电动百叶 Electric Shutters	xx					
			□日夜帘百叶 Day / Night Shutters	xx					
			□调光玻璃 Dimming Glass	xx					
			□防爆玻璃 Explosion-Proof Glass	xx					
			□玻璃护栏 Glass Guardrail	xx					
	开启规范 Opening Specification	物料名称 Material Name	尺寸限制 Size Limits 扇宽 Sash Width	扇高 Sash Height	五金配置 Hardware Configuration			开启距离 Opening Distance	最大承重 (KG) Max Load (KG)
		手动平推（标配） Manual Side-Hung (Standard)	740mm≤扇宽 Width≤1050mm	1200mm≤扇高 Height≤1750mm	平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/25；平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/39			255/305	180
			740mm≤扇宽 Width≤1050mm	2400mm≤扇高 Height≤2800mm	平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/25；平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/39			255/305	180
			1050mm≤扇宽 Width≤1450mm	1750mm≤扇高 Height≤2400mm	平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/39；平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/50			255/305	220
			1050mm≤扇宽 Width≤1450mm	2400mm≤扇高 Height≤2800mm	平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/39；平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/39			255/305	180
			1450mm≤扇宽 Width≤1750mm	1750mm≤扇高 Height≤2400mm	平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/50			255/305/350	220
			1700mm≤扇宽 Width≤2000mm	1950mm≤扇高 Height≤2400mm	平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/25；平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/50			255/305/350	180
			1700mm≤扇宽 Width≤2000mm	2400mm≤扇高 Height≤2800mm	平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/39；平推铰链 Side-Hung Hinge/1330PT/50			255/305	220
	选配型材 Optional Profiles	产品名称 Product Name	适用范围 Applicable Scope						
		型材拉弯 Profile Bending	平面拉弯 Planar Bending	xx					
			立体拉弯 3D Bending	xx					
		铝折边 Aluminum Frame Flanging	xx						
		半包罗马头 Half-Wrapped Roman Style Aluminum	xx						
		休闲台 Leisuire Sill	xx						
		转角科 Corner Profile	用3.0mm折弯板 Use 3.0mm Bending Plate						
		拼接条 Joining Strip	xx						
		加强中柱 Reinforced	xx						
		格条 Grid Bar	xx						
		防盗栅 Security Grille	xx						

选配手动平推窗规范：
Specification for Optional Manual Side-Hung Window:

尺寸范围宽 Width Range	尺寸范围高 Height Range	铰链配置 Hinge Configuration
740mm≤S≤1050mm	1200mm≤S≤1750mm	39寸2支、25寸2支　39 Inch 2 pcs, 25 Inch 2 pcs
740mm≤S≤1050mm	2400mm≤S≤2800mm	39寸2支、25寸2支　39 Inch 2 pcs, 25 Inch 2 pcs
1050mm≤S≤1450mm	1750mm≤S≤2400mm	50寸2支、39寸2支　50 Inch 2 pcs, 39 Inch 2 pcs
1050mm≤S≤1450mm	2400mm≤S≤2800mm	39寸2支、39寸2支　39 Inch 2 pcs, 39 Inch 2 pcs
1450mm≤S≤1700mm	1750mm≤S≤2400mm	50寸4支　50 Inch 4pcs
1700mm≤S≤2000mm	1950mm≤S≤2400mm	50寸2支、25寸4支　50 Inch 2 pcs, 25 Inch 4 pcs
1700mm≤S≤2000mm	2400mm≤S≤2800mm	50寸2支、39寸4支　50 Inch 2 pcs, 39 Inch 4 pcs