

DH48J-A (11)

Preset digital display counting relay

预置式数显计数继电器



功能特性 Functional characteristics

- 超强抗干扰，高可靠性，广泛用于工业自动化控制系统；

高品质，低价格；同时具有接点、电平、传感器计数；

采用数字滤波技术，计数准确；

计数范围宽，最高计数为999999，且具有停电记忆功能；

符合GB14048.5-2001和JB/T 8794-1998有关规定；

严格按标准生产，9道工序，5次严格检验。
- Strong anti-interference, high reliability, widely used in industrial automation control system;

High quality, low price; At the same time with contact, level, sensor count;

Using digital filter technology, accurate counting;

The count range is wide, the maximum count is 999999, and it has power failure memory function;

Comply with the relevant provisions of GB14048.5-2001 and JB/T 8774-1998;

Strictly according to the standard production, 9 processes, 5 times strict inspection.

主要技术参数 Main Technical Parameters

项目 Item	参数 Parameters
额定电压 Rated voltage	12VDC/AC 24VDC/AC 110VAC 220VAC 380VAC
功耗 Power consumption	≤3VA
计数范围 Counting range	1-9999/99990/999900
计数速度 Counting speed	1-500Hz可调 Adjustable
辅助电源 Auxiliary power supply	DC12V 25mA
计数方式 Counting mode	传感器计数 Sensor count
触头数量 Number of contacts	1组无源触头输出 1 set of passive contact output
触头容量 Contact capacity	AC250V 3A COS φ=1 DC24V 5A
使用温度 Service temperature	-5℃ - 45℃

项目 Item	参数 Parameters
机械寿命 Mechanical life	≥10 ⁶ 次
电气寿命 Electrical life	≥10 ⁵ 次
复位方式 Reset mode	面板按键复位或接线端子复位 Panel keys reset or wiring terminals reset
复位时间度 Reset time	≥0.1s
电源重启 Power restart	≥1s
计数误差 Counting error	≤1
安装方式 Installation mode	面板式 Panel type
开孔方式 Opening mode	45mm × 45mm
产品重量 Product weight	240g

外形及安装尺寸 / 接线图 Outline and mounting dimensions/wiring diagram (mm)

