

JDM11-5H

Preset digital display counting relay

累加式数显计数继电器



功能特性

Functional characteristics

- 超强抗干扰，高可靠性，广泛用于工业自动化控制系统；
 - 高品质，低价格；同时具有接点、电平、传感器计数；
 - 采用数字滤波技术，计数准确；
 - 计数范围宽，最高计数为999999，且具有停电记忆功能；
 - 符合GB14048.5-2001和JB/T 8794-2010有关规定；
 - 严格按标准生产，9道工序，5次严格检验。
- Strong anti-interference, high reliability, widely used in industrial automation control system;
 - High quality, low price; At the same time with contact, level, sensor count;
 - Using digital filter technology, accurate counting;
 - The count range is wide, the maximum count is 999999, and it has power failure memory function;
 - Comply with the relevant provisions of GB14048.5-2001 and JB/T 8774-2010;
 - Strictly according to the standard production, 9 processes, 5 times strict inspection.



主要技术参数

Main Technical Parameters

项目 Item	参数 Parameters
额定电压 Rated voltage	12VDC/AC 24VDC/AC 110VAC 220VAC 380VAC
功耗 Power consumption	≤3VA
计数范围 Counting range	1-9999
计数速度 Counting speed	10次/秒(最小计数脉宽为50ms) 10 times/S (minimum counting pulse width 50ms)
工作方式 Working mode	连续工作制 Continuous duty
计数方式 Counting mode	接点计数、直流电平计数、传感器计数 Contact count, DC level count, sensor count
使用温度 Service temperature	-5℃~45℃

项目 Item	参数 Parameters
复位时间 Reset time	≥0.05 S
电源重启 Power restart	≥1 S
复位方式 Reset mode	面板复位 Panel reset
计数误差 Counting error	≤1
安装方式 Installation mode	面板式 Panel type
工作湿度 Working humidity	35-85%RH
产品重量 Product weight	70g

外形及安装尺寸 / 接线图

Outline and mounting dimensions/wiring diagram (mm)

