

MDQ400A/500A/600A

Single-phase rectifier bridge module

单相整流桥模块



产品特点

Product Characteristics

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压；
 - 国际标准封装；
 - 真空+充氢保护焊接技术；
 - 焊接结构，优良的温度特性和功率循环能力；
 - 体积小，重量轻，安装简单，使用维修方便；
 - 最高工作结温达150℃；
 - 正向压降小。
- Chip and baseboard electrical insulation, 2500V AC voltage;
 - International standard package;
 - Vacuum + hydrogen filled protection welding technology;
 - Welded structure, excellent temperature characteristics and power cycle capability;
 - Small size, light weight, simple installation, easy to use and maintenance;
 - The maximum working junction temperature is 150℃.
 - Small forward pressure drop.

产品应用

Matters needing attention

- 仪器设备的直流电流；
 - 直流电机励磁电源；
 - 软启动电容充电；
 - 逆变焊机；
- P W M变频器的输入整流电源；
 - 开关电源的输入整流；
 - 电气拖动和辅助电流；
 - 电流充电直流电源。

说明：

a. $V_{DSM}/V_{RSM}=V_{DRM}/V_{RRM}+200V$;

b. 除非另作说明， $L_{GT},V_{GT},I_H,V_{TM},V_{ISO}$ 均为25下的调试值，表中其它参数皆为 T_{vj} m下的测试值;

c. $I^2t=I^2_{TSM}TW/2$,式中TW:正弦半波电流底宽，在50HZ频率下，
 $I^2t(10ms)=0.005I^2_{TSM}(A^2S)$;

d. 当使用在电流为60HZ情况下， $I_{TSM}(8.3ms)=1.066(10ms)$ ，
 $I^2t(8.3ms)=0.943I^2_{TSM}(10ms)$ 。

- DC current of instruments and equipment;
- Input rectifier power supply of PPP inverter;
- DC motor excitation power supply;
- Input rectification of switching power supply;
- Soft start capacitor charging;
- Inverter welding machine;

- Electrical drive and auxiliary current;
- Current charging DC power supply.

Instructions:

a. $V_{DSM}/V_{RSM}=V_{DRM}/V_{RRM}+200V$;

b. Unless otherwise stated, $L_{GT},V_{GT},I_H,V_{TM},V_{ISO}$ are all debug values under 25, and other parameters in the table are test values under T_{vj} m;

c. $I^2t=I^2_{TSM}TW/2$, where TW: sinusoidal half-wave current base width, at 50HZ frequency, $I^2t(10ms)=0.005I^2_{TSM}(A^2S)$;

d. When the current is 60HZ, $I_{TSM}(8.3ms)=1.066(10ms)$, $I^2t(8.3ms)=0.943I^2_{TSM}(10ms)$.

外形及安装尺寸 / 接线图

Outline and mounting dimensions/wiring diagram (mm)

